

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€

		<p>Caeculith® Sicherheits- und Leitsysteme</p> <p>Bodenindikatoren aus Beton gem. DIN EN 1338 DI, visuell stark kontrastierend mit einem Reflexionsgrad $\geq 0,60$ und einem Leuchtdichtekontrast $\geq 0,70$ (titanweiß zur Begleitplatte anthrazit), Frost- und Tausalz widerstand $< 250 \text{ g/m}^2$, entsprechend den Anforderungen der DIN 18040-3, Ausgabe 12/2014 und der DIN 32984, Bodenindikatoren im öffentlichen Raum, Ausgabe 10/2011 für Querungsstellen im Straßenraum, sowie die Anforderungen der FGSV, Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen, Ausgabe 2011.</p>		
1		<p>Noppenpflaster/-platten mit Kugelkalottennoppen</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm:</p> <p>..... Stk. Noppenpflaster mit 8 Kugelkalottennoppen (orthogonal), Ø 25 mm, Höhe: 5 mm, 200 x 100 mm (198 x 98 x 80 mm) DI</p> <p>..... Stk. Noppenpflaster mit 16 Kugelkalottennoppen (orthogonal), Ø 25 mm, Höhe: 5 mm, 200 x 200 mm (198 x 198 x 80 mm) DI</p> <p>..... Stk. Noppenplatte mit 24 Kugelkalottennoppen (orthogonal), Ø 25 mm, Höhe: 5 mm, 300 x 200 mm (298 x 198 x 80 mm) DIK</p> <p>..... Stk. Noppenplatte mit 36 Kugelkalottennoppen (orthogonal), Ø 25 mm, Höhe: 5 mm, 300 x 300 mm (298 x 298 x 80 mm) DIK</p> <p>..... Stk. Noppenplatte mit 32 Kugelkalottennoppen (diagonal), Ø 25 mm, Höhe: 5 mm, 300 x 300 mm (298 x 298 x 80 mm) DIK</p> <p>Farben zur Auswahl: titanweiß 098, anthrazit 033</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p> <p>liefern und talbündig zum angrenzenden Oberflächenbelag einbauen</p>
2		<p>Noppenpflaster/-platten mit Kegelstumpfnoppen</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 70/80 mm:</p> <p>..... Stk Noppenpflaster mit 6 Kegelstumpfnoppen (orthogonal), Ø 17/27 mm, Höhe: 5 mm 200 x 100 mm (198 x 98 x 80 mm) DI</p> <p>..... Stk Noppenplatte mit 32 Kegelstumpfnoppen (diagonal), Ø 17/27 mm, Höhe: 5 mm 250 x 250 mm (248 x 248 x 70 mm) DIK</p> <p>..... Stk Noppenplatte mit 32 Kegelstumpfnoppen (diagonal), Ø 17/27 mm, Höhe: 5 mm 300 x 300 mm (298 x 298 x 80 mm) DIK</p>		

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
 Stk	Noppenplatte mit 36 Kegelstumpfnoppen (orthogonal), Ø 17/27 mm, Höhe: 5 mm 300 x 300 mm (298 x 298 x 80 mm) DIK		
 Stk	Noppenplatte mit 32 Kegelstumpfnoppen (diagonal), Ø 17/27 mm, Höhe: 5 mm 250 x 250 mm (248 x 248 x 70 mm) DIK		
 Stk	Noppenplatte mit 32 Kegelstumpfnoppen (diagonal), Ø 17/27 mm, Höhe: 5 mm 300 x 300 mm (298 x 298 x 70 mm) DI Farben zur Auswahl: titanweiß 098 Hersteller: BERDING BETON GmbH liefern und talbündig zum angrenzenden Oberflächenbelag einbauen
3		Rippenplatten / Begleitplatten		
 Stk	Rippenplatten mit 6 Rippen, Abstand der Rippenscheitel: 50 mm, Stegbreite 10 mm 300 x 300 mm (298 x 298 x 80 mm) DIK		
 Stk	Rippenplatten mit 8 Rippen, Abstand der Rippenscheitel: 37,5 mm, Stegbreite 10 mm 300 x 300 mm (298 x 298 x 80 mm) DIK		
 Stk	Rippenplatte mit 6 Rippen, Abstand der Rippenscheitel: 50 mm, Stegbreite 10 mm 700 x 300 mm (698 x 298 x 80 mm) DILPU 7		
 Stk	Rippenplatten mit 5 Rippen, Abstand der Rippenscheitel: 50 mm, Stegbreite 10 mm 250 x 250 mm (248 x 248 x 70 mm) DIK – ohne Fase		
 Stk	Rippenplatten mit 5 Rippen, Abstand der Rippenscheitel: 50 mm, Stegbreite 10 mm 375 x 250 mm (373 x 248 x 70 mm) DILPU 14 - ohne Fase		
 Stk	Rippenplatten mit 5 Rippen, Abstand der Rippenscheitel: 50 mm, Stegbreite 10 mm 250 x 250 mm (248 x 248 x 70 mm) DI		
 Stk	Rippenplatten mit 5 Rippen, Abstand der Rippenscheitel: 50 mm, Stegbreite 10 mm 375 x 250 mm (373 x 248 x 70 mm) DILPU 14		
 Stk	Rippenplatten mit 6 Rippen, Abstand der Rippenscheitel: 50 mm, Stegbreite 10 mm 300 x 300 mm (298 x 298 x 80 mm) DIK Rippenplatten mit 5 Rillen, Abstand der Rippenscheitel: 50 mm, Stegbreite 10 mm 300 x 300 mm (298 x 298 x 80 mm) DIK		

