

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
1		<p>Rinnensteine</p> <p>Rechteck- und Quadratpflastersteine, mit/ohne Vorsatz, Oberseite planmäßig eben, mit/ohne Fase, mit Abstandhaltern, Trapez-Rinnenstein/OBW-Rinnenplatte: mit umseitiger Rillierung, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 300 x 300 mm (298 x 298 x 80 mm) DIK</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 160 x 160 (158 x 158 x 100 mm) DI 250 x 120 (249 x 119 x 100 mm) DI – Bremer Rinne (ohne Fase) 330 x 310 (330 x 311 x 100 mm) DIK – OBW-Rinnenplatte 300 x 300 (297 x 297 x 100 mm) DIK – Rinnenplatte mit Nut 300 x 300 (299 x 299 x 100/120 mm) DIK – Trapez-Rinnenstein</p> <p>Farben zur Auswahl: naturgrau 001</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 120 mm: 160 x 160 mm (158 x 158 x 120 mm) DI 240 x 160 mm (238 x 158 x 120 mm) DI</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 140 mm: 160 x 160 mm (158 x 158 x 140 mm) DI – auch mit Mikrofase 240 x 160 mm (238 x 158 x 140 mm) DI – auch mit Mikrofase</p> <p>Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p> <p>..... m liefern und auf gemeinsamem Fundament gemäß Pos. 1 einbauen. Im Läuferverband höhen- und fluchtgerecht mit 8 - 10 mm Fugen hammerfest versetzen und mit geeignetem Fugenmörtel verfugen. DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten.</p>

2 m	<p>Rinnenformsteine</p> <p>Mit Vorsatz, mit Fase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338</p> <p>Rastermaß (Nennmaß): 24 x 16 cm (237 x 157 x 120/145 mm) DI</p> <p>Farbe: naturgrau 001</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p> <p>Rinnenformsteine liefern und auf gemeinsamem Fundament gemäß Pos. 1 einbauen. Im Läuferverband höhen- und fluchtgerecht mit 8 - 10 mm Fugen hammerfest versetzen und mit geeignetem Fugenmörtel verfugen. DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten.</p>
---	---------	--	-------	-------