

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
1		<p>Trecona® PERFEKT-Rinnensteinsystem 30,5er (0,8 cm Stich)</p> <p>Mit Vorsatz (ggf. eingefärbter Vorsatzschicht und Kernbeton), Oberseite rinnenförmig ausgebildet, mit Scheinfugen, mit Fase, mit innenliegenden, verdeckten Abstandhaltern und seitlich angeformtem Kantenschutz, mit integriertem seitlichem Fugenverschluss, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338</p> <p>Länge x Breite x Dicke</p> <p>..... Stk 128 x 305 x 142/150 mm DIK – Rinnenstein</p> <p>Farben zur Auswahl (unbehandelt): naturgrau 001, anthrazit 033</p> <p>Farben auf Anfrage (kugelgestrahlt): anthrazit 033, granit-grau 826</p> <p>Trecona®-PERFEKT-Rinnensteinsystem 50er (2 cm Stich)</p> <p>Mit Vorsatz (ggf. eingefärbter Vorsatzschicht und Kernbeton), Oberseite rinnenförmig ausgebildet, mit Scheinfugen, mit Fase, mit innenliegenden, verdeckten Abstandhaltern und seitlich angeformtem Kantenschutz, mit integriertem seitlichem Fugenverschluss, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338</p> <p>Länge x Breite x Dicke</p> <p>..... Stk 160 x 500 x 130/150 mm DIK – Rinnenstein</p> <p>Farben zur Auswahl (unbehandelt): naturgrau 001, anthrazit 033</p> <p>Farben auf Anfrage (kugelgestrahlt): anthrazit 033, granit-grau 826</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p> <p>.....m Rinnensteine liefern und auf gemeinsamem Fundament höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm dickem Fundament aus C12/15 versetzen. Im Falle einer Rückenstütze hat diese eine Dicke von mindestens 15 cm. Im Läuferverband höhen- und fluchtgerecht mit ca. 8 mm Fugen hammerfest versetzen und mit geeignetem Fugenmaterial verfugen. DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten.</p>		
		