

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
1		<p>STANDARD Klebebordstein BINAB® 20 x 12 (F10)</p> <p>zur Verklebung auf der Verschleißschicht oder der Binderschicht, Profil A5</p> <p>- bei Verklebung auf der Verschleißschicht: Steinhöhe: 11 cm - bei Verklebung auf der Binderschicht: Steinhöhe: 16 cm</p> <p>Technische und optische Werte genau wie STANDARD® Hochbordsteine liefern und nach Vorschrift verkleben.</p> <p>Die Fahrbahn (bituminös oder Beton) muss tragfähig, eben, trocken und frei von öligen, weichen und ablösbaren Bestandteilen sein. Restfeuchte ggf. mit Propanbrenner trocknen.</p> <p>In den Einheitspreisen sind folgende Nebenleistungen enthalten: Einmessen und Anreißen der Bordsteinflucht; Schneiden bzw. Anpassen der Bordsteinlängen nach der Örtlichkeit; Aufbringen der 2K-Kunstharzvorbeschichtung Typ Silikal R51 auf Fahrbahn und Steinunterseite. Abstreuen der noch feuchten Vorbeschichtung mit feuergetrocknetem Quarzsand zur Haftungsverbesserung. Anschmischen des 2K Methacrylatmörtel Typ Silikal R17 vor Ort und in einer Stärke von 5 bis 10 mm aufbringen. Bordsteine höhen- und fluchtgerecht in den plastischen Mörtel versetzen. Seitlich herausquellender Mörtel entfernen und einschließlich des Verpackungsmaterials ordnungsgemäß zu Lasten des Auftragnehmers entsorgen. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten.</p> <p>Unbehandelte naturgraue oder eingefärbte Oberfläche, Bordstein aus Beton DIN EN 1340, Klebebordstein</p> <p>Breite x Höhe x Nennlänge (Rasterlänge)</p> <p>..... 200/100 x 120 x 50 cm (497 mm) DIT – Klebebordstein F10</p> <p>..... 200/100 x 120 x 50 cm (497 mm) DIT – Kopfstein links</p> <p>..... 200/100 x 120 x 50 cm (497 mm) DIT – Kopfstein rechts</p> <p>..... 200/100 x 120 x 50/50 cm (500/500 mm) DIT – 90° Außenecke</p> <p><u>Außenbogen KA (konvex)</u></p> <p>Breite x Höhe x Nennlänge (Rasterlänge)</p> <p>..... 200/100 x 120 x 39 cm (390 mm) DIT – Radius 0,5 m</p> <p>..... 200/100 x 120 x 78 cm (780 mm) DIT – Radius 0,75 m</p> <p>..... 200/100 x 120 x 78 cm (780 mm) DIT – Radius 1,0 m</p> <p>..... 200/100 x 120 x 78 cm (780 mm) DIT – Radius 1,25 m</p> <p>..... 200/100 x 120 x 78 cm (780 mm) DIT – Radius 1,5 m</p> <p>..... 200/100 x 120 x 78 cm (780 mm) DIT – Radius 2,0 m</p> <p>Farben zur Auswahl: Basalt-Vorsatz 006, Weiß-Vorsatz 098, Reflexionsbeschichtung auf Anfrage</p>		

		<p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p> <p>liefern.</p>		
 Stk.	<p>Stahlausgleichplättchen (Materialbedarf ca. 4 Stück je m, in verschiedenen Stärken verfügbar) Material:</p>		
 kg	<p>Reaktionsharzkleber (Materialbedarf ca. 2 kg/m² je mm Schichtdicke) Material:</p>		
 kg	<p>Vorbeschichtung (Materialbedarf ca. 600 g/m² bei zweiseitigem Anstrich) Material:</p>