

| Pos. | Menge | Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung | Preis | |
|----------|-------|--|-------|-------|
| | | | EP | GP |
| | | | € | € |
| 1 | | <p>STANDARD Pflanzbeetanschlussstein für zweiteilige Pflanzbeetecke</p> <p>Bordstein aus Beton, Unbehandelte naturgraue oder eingefärbte Oberfläche, in Anlehnung an DIN EN 1340</p> <p><u>90° Außenecke scharfkantig, Radius = 0,5 m</u> Breite x Höhe x Nennlänge (Rasterlänge) Stk. 365 x 180 x 365/365 mm (36,5/36,5 cm) - links Stk. 365 x 180 x 365/365 mm (36,5/36,5 cm) - rechts</p> <p><u>135° Außenecke scharfkantig, Radius = 1,0 m</u> Breite x Höhe x Nennlänge (Rasterlänge) Stk. 270 x 180 x 505/270 mm (50,5/27,0 cm) - links Stk. 270 x 180 x 505/270 mm (50,5/27,0 cm) - rechts</p> <p>Farben zur Auswahl: Basalt-Vorsatz 006</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p> <p>liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm dickem Fundament aus C12/C15 versetzen und mit einer Rückenstütze aus Beton C12/C15 erstellen. Die Dicke der Rückenstütze beträgt mindestens cm. Die DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten.</p> | | |