

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
1		<p><b>STANDARD Rasenbordsteine</b></p> <p>Unbehandelte naturgraue oder eingefärbte Oberfläche, mit/ohne Nut und Feder, Bordstein aus Beton DIN EN 1340, DIN 483 EF</p> <p>Breite x Höhe x Nennlänge (Rasterlänge)  50 x 200 x 497 mm ( 50 cm) DIT – einseitig gefast  50 x 200 x 497 mm ( 50 cm) DIT – beidseitig gefast,Form C  50 x 200 x 997 mm (100 cm) DIT – ohne Nut u. Feder, einseitig gefast  50 x 200 x 997 mm (100 cm) DIT – mit Nut u. Feder, beidseitig gefast  50 x 250 x 497 mm ( 50 cm) DIT – ohne Nut u. Feder, einseitig gefast  50 x 250 x 997 mm (100 cm) DIT – mit Nut u. Feder, einseitig gefast  50 x 250 x 997 mm (100 cm) DIT – ohne Nut u. Feder, einseitig gefast  50 x 250 x 997 mm (100 cm) DIT – rund, mit Nut und Feder  60 x 200 x 497 mm ( 50 cm) DIT – mit Nut und Feder, einseitig gefast  60 x 200 x 997 mm (100 cm) DIT – ohne Nut u. Feder, einseitig gefast  60 x 250 x 497 mm ( 50 cm) DIT – mit Nut u. Feder, einseitig gefast  60 x 250 x 497 mm ( 50 cm) DIT – ohne Nut u. Feder, beidseitig gefast  60 x 250 x 997 mm (100 cm) DIT – ohne Nut u. Feder, beiseitig gefast  60 x 250 x 997 mm (100 cm) DIT – ohne Nut u. Feder, einseitig gefast</p> <p>Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, klinkerrot 011, rubinrot 013</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p> <p>..... liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm dickem Fundament aus C12/C15 versetzen und mit einer Rückenstütze aus Beton C12/C15 erstellen.  Die Dicke der Rückenstütze beträgt mindestens ..... cm.  Die DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten.</p>		
			.....	.....