Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€

3.2		Doppelwellenverbundstein	
		Verbundpflasterstein mit umlaufender Verzahnung und Ergänzungssteinen für den Randabschluss, mit Vorsatz, Oberseite planmäßig eben, mit Fase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338	
		Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 240 x 120 mm (237 x 117 x 80 mm) DI – Normalstein Kombiform: 240 x 120 mm (237 x 117 x 80 mm) DI – ½-Randstein 120 x 120 mm (126 x 117 x 80 mm) DI – ½-Randstein	
		Farben zur Auswahl: naturgrau 001	
		Hersteller: BERDING BETON GmbH	
	m²	Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.	