

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
3.2		<p>H-Doppelverbundstein</p> <p>Verbundpflasterstein mit Anfangs-, End- und Randstein (Ergänzungssteine), Oberseite planmäßig eben, mit/ohne Fase/Mikrofase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 200 x 165 mm (197 x 162 x 80 mm) DI – Normalstein VE 100 x 165 mm (96 x 161 x 80 mm) DI – Halb-/Randstein 200 x 140 mm (197 x 137 x 80 mm) DI – Anfangsstein</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 200 x 165 mm (197 x 162 x 100 mm) DI – Normalstein VE 100 x 165 mm (96 x 161 x 100 mm) DI – Halb-/Randstein 200 x 140 mm (197 x 137 x 100 mm) DI – Anfangsstein</p> <p>Kombiform: 100 x 165 mm (96 x 161 x 100 mm) DI – Halb-/Randstein 200 x 140 mm (197 x 137 x 100 mm) DI – Anfangsstein</p> <p>Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, rubinrot 013</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p>		
 m ²	<p>Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.</p>