

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
3.2		<p><b>Radwegsteine</b></p> <p>Rechteck- und Quadratpflastersteine, mit Vorsatz, ohne Fase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 70 mm:  250 x 125 mm (248 x 123 x 70 mm) DI  250 x 250 mm (248 x 248 x 70 mm) DIK  375 x 250 mm (373 x 248 x 70 mm) DILPU 11 - DIN EN 1339</p> <p>Farben zur Auswahl: naturgrau 001, FHH rot 011, anthrazit 033</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm:  250 x 125 mm (247 x 122 x 100 mm) DI*  250 x 250 mm (247 x 247 x 100 mm) DIK*  375 x 250 mm (372 x 247 x 100 mm) DIK</p> <p>Farben zur Auswahl:  naturgrau 001, FHH rot 011, * Pochkies 007 auf Anfrage</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm:  500 x 250 mm (497 x 247 x 70 mm) DILPU14 - DIN 1339, mit Fase</p> <p>Farben zur Auswahl:  naturgrau 001 und Pochkies 007 auf Anfrage</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p>		
	..... m <sup>2</sup>	Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.	.....	.....