

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
3.2		<p>Rechteckpflaster 20er Raster</p> <p>Rechteck- und Quadratpflastersteine, mit Vorsatz, Oberseite planmäßig eben, mit/ohne Fase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 60 mm: 200 x 100 mm (197 x 97 x 60 mm) DI – Normalstein HV 100 x 100 mm (97 x 97 x 60 mm) DI – Quadratstein HV</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 200 x 100 mm (197 x 97 x 80 mm) DI – Normalstein HV, a. m. Mf 200 x 100 mm (197 x 97 x 80 mm) DI – Normalstein VE 100 x 100 mm (97 x 97 x 80 mm) DI – Quadratstein</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 200 x 100 mm (197 x 97 x 100 mm) DI – Normalstein HV , a. m. Mf 200 x 100 mm (197 x 97 x 100 mm) DI – Normalstein VE 100 x 100 mm (97 x 97 x 100 mm) DI – Quadratstein, a. m. Mf</p> <p>Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, klinkerrot 011, rubinrot 013, porphyr-braun 066, rot/schwarz nuanciert 083, braun/schwarz nuanciert 085, herbstbunt 3-farbig 089, herbstbunt 4-farbig 078, sandfarben 045, terrabraun 061, weiß 098, quarz-weiß 615 (fein)</p> <p>In den Verlegeeinheiten sind Halbsteine enthalten.</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p>		
 m ²	<p>Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.</p>