

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€

3.2		<p>Rechteckpflaster 21er Raster + Sonderformate</p> <p>Rechteck- und Quadratpflastersteine, mit Vorsatz, Oberseite planmäßig eben, mit/ohne Fase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 60 mm: 210 x 105 mm (207 x 102,5 x 60 mm) DI – Normalstein HV 210 x 105 mm (207 x 102,5 x 60 mm) DI – Normalstein VE</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 70 mm: 210 x 105 mm (207 x 102,5 x 60 mm) DI – Normalstein HV</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 210 x 105 mm (207 x 102,5 x 80 mm) DI – Normalstein HV 210 x 105 mm (207 x 102,5 x 80 mm) DI – Normalstein V 300 x 210 mm (208 x 50,0 x 80 mm) – RE-Bischofsmütze, o. AH</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 210 x 105 mm (207 x 102,5 x 100 mm) DI – Normalstein HV 210 x 105 mm (207 x 102,5 x 100 mm) DI – Normalstein VE</p> <p>Sonderformate: 216 x 108 mm (212 x 104 x 80 mm) DI – HV 108 x 108 mm (104 x 104 x 80 mm) DI – HV 240 x 120 mm (237 x 117 x 80 mm) DI - Rechteck-Adelbyer, m.Fase 240 x 120 mm (237 x 117 x 100 mm) DI - Rechteck-Adelbyer, m.Mf. 230 x 175 mm (227 x 172 x 100 mm) DI - Normalstein</p> <p>Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, klinkerrot 011, rubinrot 013, terrabraun 061, rot/schwarz nuanciert 083, braun/schwarz nuanciert 085, herbstlaub 089, weiß-Vorsatz 098, prophyr-braun 066</p> <p>In den Verlegeeinheiten sind Halbsteine enthalten.</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p>		
 m ²	Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.