

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
3.2		<p>Spurwegplatte/Jumbo-Spurwegplatte</p> <p>Oberseite planmäßig eben, mit Fase, Spurwegplatte aus Beton DIN EN 1339</p> <p><u>Horizontalverbund</u> Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 600 x 300 mm (600 x 300 x 100 mm) DILPU 14 600 x 380 mm (600 x 377 x 100 mm) DILPU 25</p> <p><u>Horizontal- und Vertikalverbund</u> Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 140 mm: 600 x 380 mm (600 x 377 x 100 mm) DILPU 25 800 x 380 mm (800 x 377 x 140 mm) DILPU 30 – Jumbo</p> <p>Farben zur Auswahl: naturgrau 001</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p>		
..... m ²	<p>Pflastersteine aus Beton liefern und mit 3-5 mm (bei Steindicke ≥ 12 cm mit 5 - 8 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen</p>	