

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
3.2		<p>Wabenstein</p> <p>6-Eck-Pflasterstein, Oberseite planmäßig eben, mit Vorsatz, mit Fase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton, DIN EN 1338</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 246 x 215 mm (244 x 212,0 x 80 mm) DIK – VE 246 x 106 mm (244 x 105,0 x 80 mm) DI – Randstein 186 x 215 mm (185 x 213,5 x 80 mm) DI – Anfangsstein</p> <p>Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, rubinrot 013, rot/schwarz nuanciert 083</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 246 x 215 mm (244 x 212,0 x 100 mm) DIK – VE 246 x 106 mm (244 x 105,0 x 100 mm) DI – Randstein 186 x 215 mm (185 x 213,5 x 100 mm) DI – Anfangsstein</p> <p>Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p>		
 m ²	<p>Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.</p>