

| Pos. | Menge | Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung | Preis | |
|------|-------|--|-------|----|
| | | | EP | GP |
| | | | € | € |
| | | | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|-------|-------|
| | | <p>Winkelstützwände – schalungsglatt (Lastfall 1)</p> <p>..... lfdm DIN EN 15258, DIN EN 1045-2, DIN EN 206-1, Standard-Wandstärke: 10 cm</p> <p>Höhe x Breite x Länge 550 x 490 x 300 mm 800 x 490 x 500 mm 1050 x 490 x 600 mm 1300 x 490 x 700 mm 1550 x 490 x 850 mm</p> <p>Weitere Höhen und Breiten sowie Lastfälle 2 - 5 auf Anfrage</p> <p>Winkelstützwände-Außenecken 90°</p> <p>DIN EN 15258, DIN EN 1045-2, DIN EN 206-1, Schalungsglatt (Lastfall 1), Standard-Wandstärke: 10 cm</p> <p>550 x 490/490 x 480/480 mm 800 x 490/490 x 480/480 mm 1050 x 490/490 x 480/480 mm 1300 x 490/490 x 480/480 mm 1550 x 490/490 x 480/480 mm</p> <p>Außenecken 120° und 135° auf Anfrage</p> <p>Farben zur Auswahl: grau</p> | | |
| | m³ | wasserdurchlässiges und nichtbindiges Frostschutzmaterial als Unterbau für Fundamentausbildung liefern, höhengerecht einbauen und verdichten. | | |
| | Stk | <p>Beton in C für Streifenfundament gemäß Abmessungen Breite: cm, Dicke: cm fachgerecht einbauen und höhenmäßig abziehen.</p> <p>Drainagerohr DN an der Unterkante des Fundamentes fachgerecht einbauen.</p> <p>Bezugsquelle: BERDING BETON GmbH</p> | | |