

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€

		<p>Rechteck-Palisade</p> <p>nach DIN EN 13198</p> <p>Versetzlänge x Breite x Höhe 165 x 120 x 300 mm 165 x 120 x 400 mm 165 x 120 x 600 mm 165 x 120 x 800 mm 165 x 120 x 1000 mm</p> <p>Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033</p> <p>Einbautiefe vonm bism Höhe über OKG vonm bism</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p> <p>..... lfdm liefern und einbauen, incl. allen Ergänzungsbauteilen, Beton, Schnitтарbeiten, Anschlüssen und Neben- und Erdarbeiten.</p> <p>Aushub des Fundamentgrabens und seitliche Lagerung, späterer Wiedereinbau als Füllmaterial. Palisaden auf Betonfundament d=10 cm, C12/15 mit Stützbeton C12/15 beidseitig bis in 1/3 H, abgeschrägt auf 45°, b=10 cm versetzen. Rückseitige Abdeckung mit Dachpappe bis in OK Flächenbefestigung. Verfüllung bis 20 cm unter UK Palisade mit Frostschutzmaterial, ggf. Anordnung einer Drainageleitung bei Anordnung durch die Bauleitung.</p>		
		