

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
3.2		<p>Ambiente</p> <p>Rechteck- und Quadratpflastersteine, mit Vorsatz, mit Fase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 160 x 160 mm (156,5 x 156,5 x 80 mm) DI – auch ohne Fase 240 x 160 mm (236,5 x 156,5 x 80 mm) DI – auch ohne Fase 240 x 80 mm (236,5 x 76,5 x 80 mm) DI – nur ohne Fase</p> <p>weitere Formate auf Anfrage, Steindicke 80 mm: 120 x 160 mm (116,5 x 156,5 x 80 mm) DI 320 x 160 mm (316,5 x 156,5 x 80 mm) DIK 320 x 320 mm (316,5 x 316,5 x 80 mm) DIK 160/225 mm (158/118/223 x 80 mm) DI – Bischofsmütze</p> <p>Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p>		
..... m ²	<p>Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.</p>	