

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
3.2		<p><b>Ambiente Plus® antik</b> ✓</p> <p>Rechteckpflastersteine, mit gebrochenen Kanten, mit maschinell gealterter Oberfläche, mit allseitigen Verbundnocken, mit D-Punkt-Fugentechnik, EINSTEIN®-Pflastersystem, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 240 x 160 mm (235 x 155 x 80 mm) DI</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 160 x 120 mm (155 x 115 x 100 mm) DI 240 x 160 mm (235 x 155 x 100 mm) DI</p> <p>Farben zur Auswahl: naturgrau 001 Weitere Farben auf Anfrage!</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p>		
	..... m <sup>2</sup>	<p>Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.</p>	.....	.....