

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
3.2		<p><b>Ambiente antik</b></p> <p>Rechteck- und Quadratpflastersteine, mit Vorsatz und mit Abstandhaltern oder einschichtig und ohne Abstandhalter, Oberseite planmäßig eben, mit gebrochenen Kanten, mit maschinell gealterter Oberfläche, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm:  240 x 80 mm (238 x 78 x 80 mm) DI  160 x 160 mm (158 x 158 x 80 mm) DI  240 x 160 mm (238 x 158 x 80 mm) DI</p> <p>Farben zur Auswahl:  naturgrau 001, anthrazit 033, grau/schwarz nuanciert 094, braun/schwarz nuanciert 085, rot/schwarz nuanciert 083</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p>		
	..... m <sup>2</sup>	<p>Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln.  Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.</p>	.....	.....