

| Pos. | Menge | Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung | Preis | |
|------|----------------------|--|-------|-------|
| | | | EP | GP |
| | | | € | € |
| 3.2 | | <p>Ambiente fein</p> <p>Rechteck- und Quadratpflastersteine, mit farbbeständigem Naturstein im Vorsatz, Oberseite planmäßig eben, mit wassergestrahelter Oberfläche, mit Mikrofase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 160 x 80 mm (157 x 77 x 80 mm) DI 160 x 120 mm (157 x 117 x 80 mm) DI 160 x 160 mm (157 x 157 x 80 mm) DI 240 x 160 mm (237 x 157 x 80 mm) DI</p> <p>Farben zur Auswahl: granit-grau 351, granit-weiß 359, basalt-anthrazit 365</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p> | | |
| | m ² | <p>Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.</p> | | |