

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
f 3.2		<p>Ambiente plan</p> <p>Rechteck- und Quadratpflastersteine, mit Vorsatz, Oberseite planmäßig eben, ohne Fase/mit Mikrofase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 240 x 160 mm (237 x 157 x 80 mm) DI 160 x 160 mm (157 x 157 x 80 mm) DI 160 x 120 mm (157 x 117 x 80 mm) DI 160 x 80 mm (157 x 77 x 80 mm) DI</p> <p>Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, grau/schwarz nuanciert 094, muschel/sand nuanciert 025</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 80 x 80 mm (77 x 77 x 80 mm) DI</p> <p>Farben zur Auswahl: rubinrot 013</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p> <p>..... m² Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.</p>		
		