

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
3.2		<p>Architektenpflaster Plus® ✓</p> <p>Rechteck- und Quadratpflastersteine, mit Vorsatz, mit Mikrofase, mit Abstandhaltern, mit allseitigen Verbundnocken, mit D-Punkt-Fugentechnik, EINSTEIN-Pflastersystem, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338/1339</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 125 x 250 mm (120 x 245 x 80 mm) DI 250 x 250 mm (245 x 245 x 80 mm) DIK 375 x 250 mm (370 x 245 x 80 mm) DILPU 14 500 x 250 mm (495 x 245 x 80 mm) DILPU 11 500 x 500 mm (495 x 495 x 80 mm) DILPU 25 750 x 500 mm (745 x 495 x 80 mm) DILPU 14 125 x 177 mm (123 x 60,5 x 174 x 80 mm) DI – Bischofsmütze 250 x 353 mm (248 x 59 x 351 x 80 mm) DIK – Bischofsmütze</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 125 x 250 mm (120 x 245 x 100 mm) DI 250 x 250 mm (245 x 245 x 100 mm) DIK 375 x 250 mm (370 x 245 x 100 mm) DIK</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 140 mm: 250 x 250 mm (245 x 245 x 140 mm) DIK 375 x 250 mm (370 x 245 x 140 mm) DIK 500 x 250 mm (495 x 245 x 140 mm) DIK 500 x 500 mm (495 x 495 x 140 mm) DIK 750 x 500 mm (745 x 495 x 140 mm) DILPU 30</p> <p>Farben zur Auswahl: naturgrau 001</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p>		
 m ²	Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3-5 mm) [6 mm (5 - 8 mm) Pflastersteine ≥ 120 mm] Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.