

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€

3.2	..... m <sup>2</sup>	<p><b>Basalit® antik</b></p> <p>Rechteck- und Quadratpflastersteine, durch und durch aus farbbeständigem Naturstein, einschichtig, mit maschinell gealterter Oberfläche, mit gebrochenen Kanten, ohne Abstandhalter, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm:  210 x 70 mm (208 x 68 x 80 mm) DI  140 x 140 mm (138 x 138 x 80 mm) DI  210 x 140 mm (208 x 138 x 80 mm) DI  280 x 210 mm (278 x 208 x 80 mm) DI</p> <p>Kreissatz Ø 206 mm x 80 mm DI*</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm:  210 x 140 mm (208 x 138 x 80 mm) DI</p> <p>Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, graphit hell 034, grau steinmix 120, grau/schwarz nuanciert 094, rot/schwarz nuanciert 086, braun/schwarz nuanciert 085, steinmix tricolor 122, bianco 027, sand/beige nuanciert 057, sandfarben 045, dunkelbraun 686 (069), farbmix 099, terrabraun 061</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p> <p>Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln.  Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.</p>	.....	.....
-----	----------------------	--	-------	-------