Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€

3.2		Modula [®] Plus Caprice [®] ▼	
		Rechteck- und Quadratpflastersteine, mit farbbeständigem Naturstein im Vorsatz, mit kristalliner Oberfläche (Caprice®), mit Mikrofase, mit Abstandhaltern, mit allseitigen Verbundnocken, mit D-Punkt-Fugentechnik, EINSTEIN-Pflastersystem, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338/1339	
		Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 200 x 200 mm (195 x 195 x 80 mm) DI 300 x 200 mm (295 x 195 x 80 mm) DIK 600 x 300 mm (595 x 295 x 80 mm) DILPU 11 600 x 600 mm (595 x 595 x 80 mm) DILPU 25	
		Farben zur Auswahl: anthrazit 150, anthrazit 153, schiefer 154, hellgrau 155,	
		Hersteller: BERDING BETON GmbH	
	m²	Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der	
		Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.	