

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
3.2		<p>Modula Plus® granitoid/granitoid-s ✓</p> <p>Modula Plus® granitoid ✓ Rechteck- und Quadratpflastersteine, mit farbbeständigen Naturstein im Vorsatz, mit geschliffener Oberfläche (granitoid), mit/ohne Fase, mit Abstandhaltern, mit allseitigen Verbundnocken, mit D-Punkt-Fugentechnik, EINSTEIN®-Pflastersystem, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 200 x 200 mm (195 x 195 x 80/77* mm) DI 300 x 200 mm (295 x 195 x 80/77* mm) DIK 300 x 300 mm (295 x 295 x 80/77* mm) DIK</p> <p>Farben zur Auswahl: granit-grau 826, basalt-anthrazit 821, granit-hellgrau 786, basalt-anthrazit 785, mittelgrau 787, nardo 201, granit-beige 293, grigio 247, grassano 827</p> <p>* durch den Schleifprozess mindert sich die Dicke um ca. 3 mm</p> <p>Modula Plus® granitoid-s ✓ Rechteck- und Quadratpflastersteine, mit farbbeständigen Naturstein im Vorsatz, mit geschliffener und gestrahlter Oberfläche (granitoid-s), ohne Fase, mit Abstandhaltern, mit allseitigen Verbundnocken, mit D-Punkt-Fugentechnik, EINSTEIN®-Pflastersystem, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 200 x 200 mm (195 x 195 x 80/77* mm) DI 300 x 200 mm (295 x 195 x 80/77* mm) DIK 300 x 300 mm (295 x 295 x 80/77* mm) DIK</p> <p>Farben zur Auswahl: granit-grau 826, basalt-anthrazit 821</p> <p>* durch den Schleifprozess mindert sich die Dicke um ca. 3 mm</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p>		
 m ²	Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.