

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
3.2		<p>Riva Nova® soft</p> <p>Rechteckpflastersteine, mit Vorsatz, mit leicht gewellter Oberfläche, mit seidig glänzender Oberfläche (soft), mit bossierter Fase, mit Abstandblocks, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338/1339</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 70 mm: 165 x 275 mm (164 x 274 x 70 mm) DIK 330 x 275 mm (329 x 274 x 70 mm) DILPU 14 495 x 275 mm (494 x 274 x 70 mm) DILPU 11</p> <p>Farben zur Auswahl: schiefer/beige nuanciert 077, grau/schwarz nuanciert 094</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p>		
 m²	<p>Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.</p>