

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
3.2 m ²	<p>Rivona®</p> <p>Rechteckpflastersteine, 6-Stein-System, mit Vorsatz, Oberfläche leicht strukturiert, mit unregelmäßiger Kantenführung, ohne Fase, mit Abstandblocks, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 180 x 150 mm (177 x 147 x 80 mm) DI 230 x 150 mm (227 x 147 x 80 mm) DI 280 x 150 mm (277 x 147 x 80 mm) DI 220 x 180 mm (217 x 177 x 80 mm) DI 267 x 180 mm (264 x 177 x 80 mm) DIK 313 x 180 mm (310 x 177 x 80 mm) DIK</p> <p>Farben zur Auswahl: grau/schwarz nuancier 094, muschel/sand nuanciert 025</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p> <p>Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.</p>