

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
3.2		<p>Tegula® PRE-antik</p> <p>Rechteckpflastersteine, mit Vorsatz, mit maschinell sanft gealterter Oberfläche (PRE-antik), ohne Fase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 150 x 150 mm (147 x 147 x 80 mm) DI 200 x 150 mm (197 x 147 x 80 mm) DI 300 x 200 mm (297 x 197 x 80 mm) DIK</p> <p>Farben zur Auswahl: naturgrau 001, graphit hell 034, anthrazit 033, grau steinmix 120, grau/schwarz nuanciert 094, braun/schwarz nuanciert 085, rot/schwarz nuanciert 083, sand/beige nuanciert 057, schiefer/beige nuanciert 077</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 225 x 150 mm /222 x 147 x 80 mm) DI</p> <p>Farben zur Auswahl: grau/schwarz nuanciert 094, mokka nuanciert 129</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 150 x 150 mm (147 x 147 x 80 mm) DI</p> <p>Farben zur Auswahl: mokka nuanciert 129</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p>		
 m ²	Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.