

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
3.2		<p>Via Silenta®</p> <p>Rechteck- und Quadratpflastersteine, 4-Stein-System im Raster 140 mm, mit Vorsatz, Oberseite planmäßig eben, mit Mikrofase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 210 x 140 mm (207 x 137 x 80 mm) DI 175 x 140 mm (172 x 137 x 80 mm) DI 140 x 140 mm (137 x 137 x 80 mm) DI 105 x 140 mm (102 x 137 x 80 mm) DI</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 210 x 140 mm (207 x 137 x 100 mm) DI 175 x 140 mm (172 x 137 x 100 mm) DI 140 x 140 mm (137 x 137 x 100 mm) DI 105 x 140 mm (102 x 137 x 100 mm) DI</p> <p>nur als Lage (1,00 m²) lieferbar, Einzelsteine sind nicht erhältlich</p> <p>Farben zur Auswahl: anthrazit 033, rot/schwarz nuanciert 083, grau/schwarz nuanciert 094, herbstlaub 089, lava 092, muschel/sand nuanciert 025</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p>		
 m ²	<p>Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.</p>