

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€

3.2 m ²	<p>Compago Terrassenplatte mit CleanControl carelevel 5</p> <p>Rechteck- und Quadratplatte für Plattenbeläge, mit Oberflächenbeschichtung CleanControl carelevel 5, Oberseite planmäßig eben, mit Fase, ohne Abstandhalter, Platten aus Beton DIN EN 1339</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 40 mm: 400 x 400 mm (397 x 397 x 42 mm) DILPU 7 600 x 400 mm (597 x 397 x 42 mm) DILPU 4</p> <p>Farben zur Auswahl: nachtschwarz 920, graphit 925</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p> <p>Platten aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen und verfugen. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.</p>
-----	----------------------	---	-------	-------