

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
1		<p>MONODUR®-Bushaltestelle</p> <p>Betonfertigteilelemente System BB-MONODUR®, Fertigteil aus frost- und tausalzwanstandfähigem Stahlbeton C 35/45 mit modular eingesetzten Betonelementen, mit 4 Hebewerkzeugen aus rostfreiem Stahl M 16 x 75 mm inkl. Verschlusskappen für einbetonierte Gewinde. Oberfläche bestehend aus Pflasterplattenoptik 30 x 30 cm mit Scheinfugen sowie taktilen Bodenindikatoren mit 6 trapezförmigen Rippen oder mit 32 versetzten Tastnuppen. Taktile 30 cm breiter Streifen zur Bordsteinvorderkante aus Weißbeton mit Rautenstruktur. Höhe der Elemente 26 cm/28 cm (abhängig von Einstiegshöhe)</p> <p>Zu definierende Auswahlmöglichkeiten:</p> <p><u>Breite der Aufstellfläche der Haltestelle</u> wahlweise 210, 180, 150 cm</p> <p><u>Länge der Aufstellfläche der Haltestelle</u> beliebige Auswahl im Rasterformat 30 cm</p> <p><u>Übergangsfertigteil</u> wahlweise mit Anschluss zum Hochbordprofil BL 120 cm oder als Nullabsenkung BL 300 cm</p> <p><u>Glattes Anlaufprofil lichtgrau (wahlweise:</u> wahlweise klassisch 65° oder ausgerundet 75° mit 16 oder 18 cm Einstiegshöhe</p> <p><u>Einstiegsfeld</u> wahlweise 120 x 90 cm quer gerippt gemäß DIN 32984/H-BVA mit angrenzendem Auffindestreifen oder 90 x 90 cm genoppt gemäß Leitfaden Strassen.NRW mit angrenzendem Auffinde- oder Leitstreifen</p> <p><u>Farbe der Bodenindikatoren</u> Weißbeton oder anthrazit</p> <p><u>Farbe der Begleitstreifen</u> anthrazit oder grau</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p> <p>..... mit Betonfertigteilen herstellen, liefern, einbauen, verfugen. Planum herstellen in Verkehrsfläche Haltestelle nach Unterlagen des AG Verformungsmodul EV2 = 45 MPa Frostschutzschicht herstellen in Verkehrsfläche Haltestelle Baustoffgemisch 0/32 oder 0/45 aus gebrochenem Naturgestein der Kategorie C 90/3, Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MN/m², Einbaudicke = 30 cm profilgerecht, Baustoffgemisch ohne industriell hergestellte Gesteinskörnungen Für die Bettung eine Deckschicht ohne Bindemittel herstellen in Verkehrsfläche Haltestelle, Baustoffgemisch aus Splitt 0/5 gem. TL Pflaster, Einbaudicke 3 - 5 cm.</p>		

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
		<p>Querpressfuge zwischen den Betonfertigteilen herstellen. Fuge zwischen Fertigteilen aus farbangepasstem, dauerhaft elastischen Dichtstoff herstellen. Fugenspaltbreite 10 mm, Fugentiefe nach Angabe des Herstellers, Unterfüllstoff einbringen. Schutz des Betonfertigteils vor Verschmutzungen durch Abkleben entlang der Fuge. Fugenmasse Typ N 2</p>
2		<p>MONODUR®-Fahrradstellplatz</p> <p>Betonfertigteilelemente System BB-MONODUR®, Fertigteile aus frost- und tausalzwanstandsfähigem Stahlbeton C 35/45 mit 2 integrierten Edelstahlbügeln, Oberfläche bestehend aus Pflasterplattenoptik 30 x 30 cm mit Scheinfugen</p> <p><u>Abmessung der Bügel</u> H 85 x L 125 cm, Durchmesser 42 mm</p> <p><u>Abmessung der Fertigteilelemente</u> B 210 x L 240 x H 14 cm</p> <p>Farbe: grau oder anthrazit</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p> <p>..... mit Betonfertigteilen herstellen, liefern, einbauen, verfugen. Planum herstellen in Verkehrsfläche Haltestelle nach Unterlagen des AG Verformungsmodul EV2 = 45 MPa Frostschutzschicht herstellen in Verkehrsfläche Haltestelle Baustoffgemisch 0/32 oder 0/45 aus gebrochenem Naturgestein der Kategorie C 90/3, Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MN/m², Einbaudicke = 30 cm profilgerecht, Baustoffgemisch ohne industriell hergestellte Gesteinskörnungen Für die Bettung eine Deckschicht ohne Bindemittel herstellen in Verkehrsfläche Haltestelle, Baustoffgemisch aus Splitt 0/5 gem.TL Pflaster, Einbaudicke 3 - 5 cm Querpressfuge zwischen den Betonfertigteilen herstellen. Fuge zwischen Fertigteilen aus farbangepasstem, dauerhaft elastischen Dichtstoff herstellen. Fugenspaltbreite 10 mm, Fugentiefe nach Angabe des Herstellers, Unterfüllstoff einbringen. Schutz des Betonfertigteils vor Verschmutzungen durch Abkleben entlang der Fuge. Fugenmasse Typ N 2</p>