

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
1		<p>MONODUR®-Querungsinsel</p> <p>Betonfertigteilelemente System BB-MONODUR®, Fertigteile aus frost- und tausalzwanstandsfähigem Stahlbeton C 45/55 mit Hebewerkzeugen aus rostfreiem Stahl M 16 mm inkl. Verschlusskappen für einbetonierte Gewinde</p> <p>Bestehend aus:</p> <p>.....Stk. Inselköpfe als Fertigteil mit Flachbordprofil, Weißbeton, in der Form erhärtet, Abmessungen: B = 250 cm ; L = 150 cm, H = 25 cm, Anlaufhöhe 12 cm, Radius 1,25 m Anschlussprofil an Mittelteil für getrennte Querung, Aussparung 18 x 18 cm für Positionierung Schilderhülse</p> <p>.....Stk. Mittelteil mit 6 cm Tastkante aus Weißbeton, Oberfläche bestehend aus Pflasterplattenoptik 30x30 cm mit Scheinfugen sowie Bodenindikatoren mit 6 trapezförmigen Rippen für 60 cm tiefes Richtungsfeld aus Weißbeton, Pflasterplatten anthrazit (wahlweise grau). Abmessungen: B = 250 cm; L = 150 cm (wahlweise 180 oder 210 cm) mit Höhenabsenkung von 6 auf 3 (0) cm für Anschlussprofil an Nullabsenkung</p> <p>.....Stk. Mittelteil für Nullabsenkung mit 3 cm Rollkante Oberfläche bestehend aus Pflasterplattenoptik 30 x 30 cm mit Scheinfugen sowie Bodenindikatoren mit 6 trapezförmigen Rippen für 60 cm tiefes Sperrfeld aus Weißbeton, Pflasterplatten und Nullabsenkung grau (wahlweise beide Ansichten anthrazit) Abmessungen: B = 250 cm; L = 150 cm (wahlweise 120, 180 oder 210 cm)</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p> <p>..... mit Betonfertigteilen herstellen, liefern, einbauen, verfugen.</p> <p>Verfugen der Fertigteile: Querpressfuge zwischen den Betonfertigteilen herstellen. Fuge zwischen Fertigteilen aus farbangepasstem, dauerhaft elastischen Dichtstoff herstellen. Fugenspaltbreite 10 mm, Fugentiefe nach Angabe des Herstellers, Unterfüllstoff einbringen. Schutz des Betonfertigteils vor Verschmutzungen durch Abkleben entlang der Fuge. Fugenmasse Typ N 2</p>