

Pos.	Menge		Preis	
			EP	GP
			€	€
3.2		<p><b>GEOPOR®</b></p> <p>Rechteckpflastersteine aus luft- und wasserdurchlässigem Beton, mit groben oder feinem Vorsatz, Oberfläche planmäßig eben, mit Fase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN 18507</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm:  200 x 100 mm (197 x 97 x 80 mm) – Normalstein  200 x 100 mm (197 x 97 x 80 mm) – Normalstein VE  210 x 105 mm (207 x 102,5 x 80 mm) – Normalstein</p> <p>Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, rubinrot 013</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p>		
	..... m²	<p>Pflastersteine aus Beton liefern und mit 3 - 5 mm Fugen unter Beachtung der DIN 18318 und ZTV Pflaster-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln.  Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.</p>	.....	.....