Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€

3.2		**Modula Plus®** ✓ Rechteck- und Quadratpflastersteine, mit farbbeständigem Naturstein im Vorsatz, mit Mikrofase, mit Abstandhaltern, mit allseitigen Verbundnocken, mit D-Punkt-Fugentechnik, Einstein-Pflastersystem, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338/1339. Ein Nachweis der Versickerungsleistung liegt vor. Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 300 x 200 mm (295 x 195 x 80 mm) DIK Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, grau/schwarz nuanciert 094, schiefer/beige nuanciert 077 Hersteller: BERDING BETON GmbH		
	…… m²	Pflastersteine aus Beton liefern und mit 3 - 5 mm (bei Steindicke ≥ 12 cm mit 5 - 8 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.	.....	.....