

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
3.2		<p><b>Öko-H-Doppelverbundstein</b></p> <p>Rechteckpflastersteine, mit Vorsatz, mit Mikrofase, mit Abstandhaltern, mit Aussparungen an den Kopfseiten, Dränfugenanteil 7 %, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338</p> <p>..... m<sup>2</sup> Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 200 x 165 mm (197 x 162 x 80 mm) DI</p> <p>..... m<sup>2</sup> Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 200 x 165 mm (197 x 162 x 100 mm) DI</p> <p>Farbe: naturgrau 001, anthrazit 033</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p> <p>Pflastersteine aus Beton liefern und mit 3 - 5 mm Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV Pflaster-StB fachgerecht nach Verlegeplan (nur im Kreuzverband zu verlegen) zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.</p>	.....	.....