

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text für eine Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
3.2		<p>Öko-Nockenstein</p> <p>Rechteckpflastersteine, mit Vorsatz, mit Fase, mit Abstandhaltern, Dränfugenanteil ca. 12 %, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 210 x 105 mm (199 x 94 x 80 mm) DI - VE</p> <p>in der Verlegeeinheit sind acht Halbsteine enthalten</p> <p>Farbe: naturgrau 001 (weitere Farben auf Anfrage)</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p>		
..... m ²	<p>Pflastersteine aus Beton liefern. In Anlehnung an die DIN 18318 empfehlen wir bei einer Steindicke < 12 cm einen Fugenabstand von 3 - 5 mm und bei einer Steindicke > 12 cm einen Fugenabstand von 5 - 8 mm. Unter Beachtung der ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.</p>	