

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
3.2		<p><b>Öko-Zwillit®</b></p> <p>Rechteckpflastersteine, mit Vorsatz, Steinseiten mit Öffnungen (Dränfugenanteil ca. 11%), mit Scheinfuge, mit Fase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 240 x 120 mm (237,5 x 114,5 x 80 mm) DI</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 240 x 120 mm (237,5 x 114,5 x 100 mm) DI</p> <p>Farbe: naturgrau 001 (weitere Farben auf Anfrage)</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p>		
	..... m <sup>2</sup>	<p>Pflastersteine aus Beton liefern und mit 3 - 5 mm Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV Pflaster-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.</p>	.....	.....