

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text für eine Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
3.2.		<p><b>Ökolit Plus ✓</b></p> <p>Rechteckpflasterstein, mit Vorsatz, Oberseite planmäßig eben, mit Mikrofase, mit einseitig angeformten 40 mm Abstandnocken, mit allseitigen Verbundnocken, mit D-Punkt-Fugentechnik, EINSTEIN®-Pflastersystem, Rasenfugenanteil ca. 20 %, Dränfugenanteil ca. 12%, Pflastersteine aus Beton, DIN EN 1338.</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 300 x 200 mm (295 x 160 x 80 mm) DIK</p> <p>Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p>		
	..... m <sup>2</sup>	<p>liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm Fugen) unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.</p>	.....	.....