

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
3.2		<p>Rasengitterplatte/BG-Platte System Schraudenbach®</p> <p>Rechteckplatte, mit Fase, mit Abstandhaltern, eben bzw. einseitig genoppt, Grünflächenanteil ca. 40%, BGB-RiNGB</p> <p><u>Rasengitterplatte eben</u></p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 80 mm: 600 x 400 mm (598 x 398 x 80 mm)</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 100 mm: 600 x 400 mm (598 x 398 x 100 mm) – auch ohne Fase erhältlich</p> <p>Farbe: naturgrau 001</p> <p><u>Rasengitter-Füllstein</u></p> <p>Quadratpflasterstein, mit Vorsatz, mit Fase, mit Abstandhaltern, DIN EN 1338</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 80 mm: 80 x 80 mm (77 x 77 x 80 mm)</p> <p>Farbe: naturgrau 001</p> <p><u>Rasengitterplatte einseitig genoppt</u></p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 120 mm: 600 x 400 mm (598 x 398 x 120 mm) – ohne Fase/Abstandhalter</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 140 mm: 600 x 400 mm (598 x 398 x 140 mm) – ohne Fase/Abstandhalter</p> <p>Farbe: naturgrau 001</p> <p><u>BG-Platte System Schraudenbach®</u></p> <p>Rechteckplatte, mit Vorsatz, ohne Fase, ohne Abstandhalter, Grünflächenanteil ca. 60%, BGB-RiNGB</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 120 mm: 600 x 400 mm (597 x 397 x 120 mm)</p> <p>Farbe: naturgrau 001</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p>		
 m ²	<p>Pflasterplatten aus Beton liefern. In Anlehnung an die DIN 18318 empfehlen wir bei einer Steindicke < 12 cm einen Fugenabstand von 3 - 5 mm und bei einer Steindicke > 12 cm einen Fugenabstand von 5 - 8 mm. Unter Beachtung der ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.</p>