Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€

3.2		**Triada®** Rechteck- und Quadratpflastersteine, 3-Stein-System im Raster 140 mm, mit Vorsatz, Oberseite planmäßig eben, mit Mikrofase, mit Verbundnocken zur Verschiebesicherung, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338, ein Nachweis der Versickerungsleistung liegt vor Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 210 x 140 mm (207 x 137 x 80 mm) DI 210 x 210 mm (207 x 207 x 80 mm) DI 210 x 280 mm (207 x 277 x 80 mm) DIK nur als Lage (1,06 m²) lieferbar, Einzelsteine sind nicht erhältlich Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, grau/schwarz nuanciert 094 Hersteller: BERDING BETON GmbH		
	…… m²	Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.	.....	.....