

Pos.	Menge	Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
			€	€
1		<p>WHV-Deckwerksteine</p> <p>für ein begrünbares Uferdeckwerk, Deckwerksteine aus wasserundurchlässigem Beton, ohne Vorsatz, ohne Feinschicht (einschichtig), BGB-RiNGB, Festigkeitsklasse C 50/60 nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Prüfung nach DIN EN 12390-3.</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 120 mm: 240 x 240,0 mm (240 x 240 x 120 mm) – Normalstein 240 x 117,5 mm (240 x 118 x 120 mm) – ½ Stein links 240 x 117,5 mm (240 x 118 x 120 mm) – ½ Stein rechts</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 150 mm: 240 x 240,0 mm (240 x 240 x 150 mm) – Normalstein 240 x 117,5 mm (240 x 118 x 150 mm) – ½ Stein links 240 x 117,5 mm (240 x 118 x 150 mm) – ½ Stein rechts</p> <p>Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 180 mm: 240 x 240,0 mm (240 x 240 x 180 mm) – Normalstein 240 x 117,5 mm (240 x 118 x 180 mm) – ½ Stein links 240 x 117,5 mm (240 x 118 x 180 mm) – ½ Stein rechts</p> <p>Farben zur Auswahl: naturgrau 001</p> <p>Hersteller: BERDING BETON GmbH</p> <p>..... m² liefern und verlegen.</p> <p>Die WHV-Deckwerksteine werden auf das vorbereitete Planum der Deichaußenböschung verlegt. Die Fugen und Längsrillen sind mit Mutterboden und Grassamengemisch (liefern) auszufüllen.</p> <p>Die Fertigteile bedürfen der Zustimmung durch den Auftraggeber</p>		
		